

POMPE DOSATRON® DIA 4



Premier aliment de l'animal, l'eau se révèle aussi un support idéal pour recevoir et véhiculer les compléments indispensables au bon développement de votre élevage.

Ces solutions permettent de prévenir ou de guérir les pathologies et les problèmes sanitaires provoquant des manques à gagner importants.

APPLICATIONS

- Supplémentation
- Médication
- Correction de pH
- Sanitation et désinfection des canalisations

AVANTAGES

La pompe DOSATRON DIA 4 est une pompe hydraulique à membrane.

Elle autorise de très petits débits à partir de 4,5 L/h et supporte de très faibles pressions de fonctionnement à partir de 0,15 bar.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Installé sur le réseau d'eau, le doseur utilise le débit d'eau comme force motrice. Ainsi actionné, il aspire le produit concentré, le dose au pourcentage désiré, puis le mélange avec l'eau. La solution réalisée est alors envoyée au point de consommation.

La dose de produit injecté est toujours proportionnelle au volume d'eau qui traverse le doseur, quelles que soient les variations de débit ou de pression du réseau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	POMPE DOSATRON® DIA 4
Dosage	Réglable de 1% à 4%, proportionnel
Débit	4,5 à 2500 L/h
Pression	0,15 à 4 bar
Alimentation	Hydromotrice
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> - By-pass intégré - Corps de pompe en polypropylène - Moteur à membrane - Raccordement 20-27 mm - Joints VF - Température maximum 40°C - Injection externe
Option	Montage sur panneau avec filtre de protection

Garantie 1 an, pièces et main d'oeuvre, hors déplacement.
La mise en place d'un filtre 60 microns est préconisée.

Photos non contractuelles et données susceptibles de modifications

ÉQUIPEMENTS

Les matériels de dosage (pompes doseuses seules et/ou ensembles pompes doseuses et bacs mélangeurs) sont directement connectés au réseau d'eau de boisson du site d'exploitation.

Ces équipements vont assurer, rapidement et en toute sécurité, l'incorporation souhaitée du ou des produits à distribuer.

