

NUT LOCK

RACCORDS & VANNETTES POUR LIGNES PAROIS EPAISSES (HWD)

Hyper sécurisés ils garantissent des connexions durables pour une large gamme d'applications, en surface aussi bien qu'en enterré.



Fiable



Durabilité
élevée



Étanche

/ Caractéristiques & Avantages

- ✓ Raccords et vannes extrêmement fiables (immobilisation du tube entre insert et bague)
- ✓ Offrent une excellente résistance à la traction mécanique
- ✓ Apportent une solidarisation très étanche
- ✓ Une valeur sûre en configuration enterrée (raccords)

/ Spécifications

- Pour les goutteurs intégrés jusqu'aux épaisseurs de 0.9, 1.0 et 1.2 mm
- Dans les tuyaux PEBD 4 bars à épaisseur maximale de 1.4 mm
- Matériaux : Polypropylène (corps et bague)
- Pression maximale de fonctionnement : 4 bars

→ Données techniques

Raccords pour TWD&MWD	Lignes	
	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Nut Lock (Bague Grise)		
16	14.2	0.9 - 1.2
22	17.5	1.0 - 1.2

Raccords pour LDPE 4 bars	Lignes	
	Diamètre intérieur (mm)	Épaisseur de la paroi (mm)
Nut Lock (Bague Grise)		
16	14.2	1.2 maximum
22	17.5	1.4 maximum

Attention - le diamètre extérieur du tube à connecter ne doit pas dépasser 20.3mm pour le D20 et 16.3mm pour le D16 (diamètre maximum acceptable pour le passage dans les bagues grises)

→ Raccords Nut Lock HWD

Tous les codes produits sont pour des sacs de 25 unités.

Jonctions Droites égales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76200-001100
	20		76200-001200
	25		76200-001300

Jonctions Droites x Taraudées Femelle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	3/4" FILETÉ	76200-001660
	20	3/4" FILETÉ	76200-001670

Jonctions Droites x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	1/2" FILETÉ	76200-001700
		3/4" FILETÉ	76200-001800
	22	1/2" FILETÉ	76200-001850
		3/4" FILETÉ	76200-001900
	25	3/4" FILETÉ	76200-002000

Jonctions Droites Réduites	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	20-16		76200-001400
	25-16		76200-001600

Jonctions Coudées égales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76200-002200
	20		76200-002300
	25		76200-002400

Jonctions Coudées x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	1/2" FILETÉ	76200-002700
		3/4" FILETÉ	76200-002800
	22	1/2" FILETÉ	76200-002900
		3/4" FILETÉ	76200-003000

	ID mm	Épaisseur de la paroi		Convient aux goutteurs Netafim™
		mm	mil	
16 mm	14.2	0.9	35	16009
		1.0	39	16010
		1.2	47	16012
20 mm	17.5	1.0	39	20010
		1.2	47	20012

Tous les codes produits sont pour des sacs de 25 unités.

Jonctions T Egales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16		76200-003500
	20		76200-003600
	25		76200-003700

Jonctions T Réduites	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	20-16-20		76200-003900
	25-16-25		76200-004100

Jonctions T x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	¾" FILETÉ	76200-004400
	20	½" FILETÉ	76200-004500
		¾" FILETÉ	76200-004600

Jonctions T x Taraudées Femelle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	¾" TARAUDÉ	76200-004900
	20		76200-005000

Vannettes égales	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16-16		76220-009470
	20-20		76220-009480

Vannettes x Filetées Mâle	Taille (mm)	Filetage M = Mâle F= Femelle	Code produit 25 unités/sac
	16	¾" FILETÉ	76220-009600
	20		76220-009650

	ID mm	Épaisseur de la paroi		Convient aux goutteurs Netafim™
		mm	mil	
16 mm	14.2	0.9	35	16009
		1.0	39	16010
		1.2	47	16012
20 mm	17.5	1.0	39	20010
		1.2	47	20012

Guide de sélection rapide raccords

NOS RACCORDS RÉSISTANTS ET FIABLES POUR LIGNES D'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE

Netafim™ propose une gamme complète de raccords fabriqués en polymères durables très résistants. Conçus pour être extrêmement faciles à utiliser, fonctionnels et fiables, nos produits répondent aux normes les plus élevées du marché, empêchent les fuites et complètent efficacement les dispositifs d'irrigation en surface ou en enterré.

→ Raccords cannelés parois épaisses (HWD)



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Facile à installer ✔ Très fiable ✔ Grande durabilité

→ Raccords Twist Lock parois épaisses (HWD)



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Facilement démontable du tuyau lorsque nécessaire ✔ Bonne résistance à la traction mécanique ✔ Facile à connecter aux deux extrémités du tuyau dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches

→ Raccords Nut Lock parois épaisses (HWD))



Applications: Parois épaisses (HWD) 0,9, 1,0 et 1,2 mm

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Parfaite résistance à la traction mécanique ✔ Très rassurant dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches et durables

→ Raccords à bagues coulissantes parois fines (TWD) et moyennes (MWD)



Applications: Parois fines (TWD) et moyennes (MWD) entre 0,13 mm (5.0 mil) jusqu'à 0,63 mm (25.0 mil) inclus. Utiliser la bague bleue pour des épaisseurs jusqu'à 0,38 mm et au delà la bague blanche (0,5 et 0,63mm).

Avantages: Très fiable ✔ Très facile à manipuler ✔ Dans certains modèles, le raccord est fourni en une seule pièce (avec les bagues assemblées) ✔ Facilement démontable du tuyau si nécessaire.

→ Raccords Twist lock parois fines (TWD) et moyennes (MWD)



Applications: Parois fines (TWD) et moyennes (MWD) entre 0,13 mm (5.0 mil) jusqu'à 0,63 mm (25.0 mil) inclus

Avantages: Raccord extrêmement fiable ✔ Facilement démontable du tuyau lorsque nécessaire ✔ Bonne résistance à la traction mécanique ✔ Facile à connecter aux deux extrémités du tuyau dans les applications enterrées ✔ Raccordements étanches

→ Données techniques pour les parois épaisses (HWD)

Raccords pour HWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Epaisseur paroi (mm)
Cannelés		
16	14.2	0.9 - 1.2
17	14.6	1.2
20	17.5	1.0 - 1.2
25	22.0	1.5

Raccords pour HWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Epaisseur paroi (mm)
Twist Lock (Ecrou Noir)		
16	14.2	0.9 - 1.2
20	17.5	1.0 - 1.2

→ Guide de Sélection par diamètre - Parois épaisses (HWD)

Type de goutteur		Raccords cannelés				Raccords Twist Lock		Raccords Nut Lock	
		16 mm	17 mm	20 mm	25 mm	16 mm	20 mm	16 mm	20 mm
16	Aries™ 16009	✓				✓		✓	
	Aries™ 16010	✓				✓		✓	
	Aries™ 16012	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16009	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16010	✓				✓		✓	
	UniRam™ 16012	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16009	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16010	✓				✓		✓	
	DripNet PC™ 16012	✓				✓		✓	
17	UniRam™ 17012		✓						
20	Aries™ 20010			✓			✓		✓
	Aries™ 20012			✓			✓		✓
	UniRam™ 20010			✓			✓		✓
	UniRam™ 20012			✓			✓		✓
	DripNet PC™ 20010			✓			✓		✓
	DripNet PC™ 20012			✓			✓		✓

→ Données techniques pour les parois fines (TWD) et moyennes (MWD)

Raccords pour TWD & MWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Épaisseur paroi (mm)
Bagues		
12 Bague bleue	11.8	0.15 - 0.63
16 Bague bleue	16.2	0.15 - 0.38
16 Bague blanche	15.5	0.50 - 0.63
22 Bague bleue	22.2	0.15 - 0.38
22 Bague blanche	22.2	0.50 - 0.63
25 Bague noire	25.0	0.20 - 0.50

Raccords pour TWD & MWD	Lignes compatibles	
	Diamètre int. (mm)	Épaisseur paroi (mm)
Twist Lock (Ecroû Noir)		
16	16.2	0.15 - 0.38
	15.5	0.50 - 0.63
22	22.2	0.15 - 0.63
25	25.0	0.20 - 0.63

→ Guide de Sélection par diamètre - Parois fines (TWD) et moyennes (MWD)

Type de gouteur		Raccords à bagues coulissantes					Raccords Twist Lock TWD & MWD		
		16 mm (Bleue)	16 mm (Blanc.)	22 mm (Bleue)	22 mm (Blanc.)	25 mm	16 mm	22 mm	25 mm
16	Streamline™ X 16050	✓					✓		
	Streamline™ X 16060	✓					✓		
	Streamline™ X 16070	✓					✓		
	Streamline™ X 16080	✓					✓		
	Streamline™ X 16100	✓					✓		
	Typhoon™ Plus 16080	✓					✓		
	Typhoon™ Plus 16100	✓					✓		
	Typhoon™ Plus 16125	✓					✓		
	Typhoon™ Plus 16150	✓					✓		
	Aries™ 16125	✓					✓		
	Aries™ 16150	✓					✓		
	Aries™ 16200		✓				✓		
	Aries™ 16250		✓				✓		
	DripNet PC™ 16125	✓					✓		
	DripNet PC™ 16150	✓					✓		
	DripNet PC™ 16200		✓				✓		
	DripNet PC™ 16250		✓				✓		
22	Streamline™ X 22050			✓				✓	
	Streamline™ X 22060			✓				✓	
	Streamline™ X 22070			✓				✓	
	Streamline™ X 22080			✓				✓	
	Streamline™ X 22100			✓				✓	
	Typhoon™ Plus 22080			✓				✓	
	Typhoon™ Plus 22100			✓				✓	
	Typhoon™ Plus 22135			✓				✓	
	Typhoon™ Plus 22150			✓				✓	
	Aries™ 22125			✓				✓	
	Aries™ 22250				✓			✓	
	DripNet PC™ 22135			✓				✓	
	DripNet PC™ 22150			✓				✓	
	DripNet PC™ 22250				✓			✓	
25	DripNet PC™ 25135					✓			✓
	DripNet PC™ 25150					✓			✓
	DripNet PC™ 25250								✓
	Typhoon™ Plus 25135					✓			✓
	Typhoon™ Plus 25150					✓			✓