



## LANDLINE™ 16

LIGNE DE GOUTTEURS INTEGRES  
LABYRINTHE TURBUNEXT™



### APPLICATIONS

- Installations de surface
- Arbustes, parterres de fleurs et potagers.
- Sous le paillis.
- Zones d'irrigation relativement plates.
- Zones de plantation étroites.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Large labyrinthe TurbuNext™.
- Installation facile.
- Tuyaux flexible qui s'adapte à tout type de zone de plantation.
- Résiste aux UV et à la chaleur.
- Efficacité et longévité maximales.
- Couleur marron foncé.

### SPÉCIFICATIONS

- Débits: 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 l/h (Débit nominal à 1.0 bar de pression).
- Pression de fonctionnement maximum: 3.5 bar.
- Filtration recommandée: 130 micron / 120 mesh.
- Landline™ 16, ID = 14.2 mm.

### DONNÉES TECHNIQUES - GOUTTEURS

DÉBIT* (L/H)	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX.** (BAR)	DIMENSIONS DU PASSAGE DE L'EAU LARGEUR-PROFONDEUR-LONGUEUR (MM)	SURFACE DE FILTRATION (MM²)	CONSTANT K	EXPOSANT X
1.00	4.0/3.5	0.60 x 0.74 x 65	45	0.347	0.46
<b>1.50***</b>	<b>4.0/3.5</b>	<b>0.71 x 0.85 x 65</b>	<b>48</b>	<b>0.468</b>	<b>0.46</b>
2.00	4.0/3.5	0.76 x 1.03 x 65	51	0.693	0.46
3.00	4.0/3.5	0.90 x 1.20 x 65	51	1.040	0.46
4.00	4.0/3.5	0.94 x 1.28 x 33	51	1.387	0.46

\*Débit à 1.0 bar de pression \*\*Selon le diamètre intérieur du tuyau \*\*\* Débit standard France

### DONNÉES TECHNIQUES - TUYAUX

MODÈLE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR (MM)	EPAISSEUR DE PAROI (MM)	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (MM)	PRESSION DE FONCTIONNEMENT MAX. (BAR)	KD
Landline™ 16	14.20	1.00	16.20	3.5	0.4

## LANDLINE™ 16 (MARRON FONCÉ)

Code catalogue **16065** - (6 chiffres suivants ci-dessous)

DÉBIT (L/H)	ESPACEMENT ENTRE GOUTTEURS (M)	LONGUEUR BOBINE (M)		
		25	50	100
1.00	0.30	002000	002050	002100
	0.50	004000	004050	004100
<b>1.50*</b>	<b>0.30</b>	<b>004300</b>	<b>004305</b>	<b>004306</b>
	<b>0.50</b>	<b>004320</b>	<b>004321</b>	<b>004322</b>
2.00	0.30	005000	005050	005100
	0.50	005300	005350	005360
3.00	0.30			
	0.50			
4.00	0.30	006000	006050	006060
	0.50	006200	006250	006260

Codes catalogue manquants disponibles sur demande

\* Débit standard France

## CONDITIONNEMENT DES TUYAUX

MODÈLE	LONGUEUR BOBINE (M)	ESPACEMENT ENTRE GOUTTEURS (M)	POIDS MOYEN BOBINE* (KG)	NB BOBINES DANS CONTAINER 40' (UNITÉS)	NB TOTAL DANS CONTAINER 40' (M)
Landline™ 16	25	0.20 à 1.00	1.2	1920	48000
	50		2.3	1440	72000
	100		4.6	900	90000