

**SÉRIE P-33 : P-33 et P-33DK**

Clapet-vanne et clé en plastique

APPLICATIONS

Les clapets-vannes permettent un accès facile au réseau souterrain d'amenée d'eau, par exemple pour utiliser un tuyau d'arrosage souple. Ces vannes sont particulièrement utilisées pour les pelouses sur lesquelles les tuyaux de surface fixes sont inesthétiques.

CARACTÉRISTIQUES

- Clé «Quart de tour» P-33DK au dessin ergonomique
- Clapet en Delrin™
- Corps en 2 parties et clé en une seule pièce
- Ressort en acier inoxydable
- Couvercle évitant l'entrée de particules dans la vanne
- Matériaux plastiques très résistants aux UV et aux chocs

SPÉCIFICATIONS

Pression maximale : 6,2 bars

Entrée fileté du clapet-vanne : 3/4" (20/27)

Sortie fileté de la clé : 3/4" (20/27)

DIMENSIONS

Clapet P-33, Hauteur : 13,8 cm

Clé P-33DK, Hauteur : 18,0 cm

MODÈLES

P-33 : clapet-vanne

P-33DK : clé pour P-33

**PERFORMANCES : PERTES DE CHARGE**

<i>m³/h</i>	<i>Pertes de charge</i>
2.5	< 0.1 bar
3.0	-0.13 bar
3.5	-0.18 bar
4.0	-0.23 bar
4.5	-0.29 bar
5.0	-0.35 bar

**PSH-0**

Coude tournant en plastique

APPLICATIONS

Le coude tournant PSH-0 se monte sur la clé P-33DK afin de faciliter les rotations du tuyau d'arrosage tout autour du clapet (360°) sans plier le tuyau.

CARACTÉRISTIQUES

- Joint torique
- Montage sur clé P-33DK

SPÉCIFICATIONS

Entrée taraudée : 3/4" (20/27)

Sortie fileté : 3/4" (20/27)

MODÈLE

PSH-0

