

# 0 611 914 001 – GBH 18V-34 CF

Référence article	0 611 914 001
EAN	3165140996020
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
Butée de profondeur réf. pièce de rechange 1 613 001 009	✓
Chiffon réf. pièce de rechange 1 619 200 413	✓
Coffret de transport réf. pièce de rechange 1 605 438 1G2	✓
Mandrin interchangeable 1,5 - 13 mm 2 608 000 710	✓
Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 000 704	✓
Poignée auxiliaire 2 608 000 703	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment Menuisiers et charpentiers
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions (largeur)	93 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	430 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	250 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	499 x 618 x 147 mm
Tension de la batterie	18,0 V
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 92 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Sous-division catégories de produits	Perforetur sans-fil SDS plus BITURBO

### Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	5.8 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 2.900 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 500 tr/min
Poids sans batterie	4.9 kg
Porte-outils	SDS plus

### Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur, de	8 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perceur, jusqu'à	32 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	8 – 32 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	12 – 30 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	40 mm

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	103 dB(A)
Incertaince K	3 dB



## Information Ventes

---

### Positionnement

- Le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant du marché

### Avantage utilisateur

- Excellentes performances avec 5,8 J : le perforateur sans-fil SDS plus le plus puissant de sa catégorie pour les travaux exigeants dans le béton
- Maîtrise parfaite : démarrage progressif pour un burinage précis et 3 modes de fonctionnement pour une adaptation parfaite à chaque application
- Perforateur SDS plus intelligent : affichage en temps réel de l'état de l'outil sur l'écran de contrôle, personnalisation des réglages à partir de l'application Bosch Toolbox via Bluetooth

