

Référence : **106635**

FILTRE NEW GENERATION AVEC BYPASS ET CARTOUCHE ANTI TARTRE



- 2 BOLS DE FILTRATION À MONTER EN DUPLEX POUR UNE DOUBLE ACTION DE FILTRATION ET/OU TRAITEMENT
- ECOLOGIQUE : TÊTE ET RACCORDS SANS PLOMB
- BY-PASS EZ-120 BREVETÉ : 1 VANNE DIRECTIONNELLE 2 VOIES
- EQUERRE DE FIXATION CLIPSABLE ET CLÉ DE DESSERRAGE INCLUSES
- VIS DE DÉCOMPRESSION AVEC BUTÉE
- CERTIFICATION ACS
- CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

DESCRIPTION	<ul style="list-style-type: none">• Filtre simple new generation sans plomb « prêt-à-poser » avec facilité de raccordement inégale et étanchéité 100% garantie• Cartouche permettant d'éliminer les impuretés contenues dans l'eau, tout en protégeant l'installation contre le tartre• Le système breveté de l'unique vanne intégrée au by-pass permet, en une seule manoeuvre, d'isoler les bols pour la maintenance avec une simplicité de raccordement inégale• Livré avec support de fixation et une clé de desserrage pour démontage des bols
CARACTÉRISTIQUES	Filtre simple hauteur du bol : 9 3/4 Raccordement : F 3/4 Température : 0 à 35°C Débit maximal : 1,5 m ³ /h Pression d'utilisation max : 4 bars Filtration : 20 microns + polyphosphate
APPLICATIONS	Station de filtration adaptable à toutes les installations Pour filtrer l'eau de toute la maison
CONDITIONS D'UTILISATION	Installation en entrée de réseau, après le réducteur de pression Pression Max d'utilisation : 4 bars Température max d'utilisation : 35°C
COMPATIBILITÉ	Compatible avec des cartouches de 68mm de diamètre Adapté pour les porte-filtre standard 10" (hauteur cartouche : 9" 3/4)
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Nettoyage du bol à chaque remplacement de cartouche Durée de vie de la cartouche : 12 mois Utilisation de la clé fournie uniquement pour le desserrage (le vissage doit être réalisé simplement à la main) Utilisation fortement conseillée d'un réducteur de pression