



## LES "PLUS" PRODUIT

- Fonctions de charge et de maintien de charge
- Charge intelligent avec 9 étapes qui garantissent une charge profonde et la longévité de la batterie
- Courant de charge maximal 4 Ampères
- Sélection automatique de la tension
- Pour tous les types de batteries au plomb-acide : AGM, Gel, VLRA, Liquide
- Livré avec des pinces renforcées et des oeillets pour fixation sur batterie pour hivernage



## CARACTERISTIQUES

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Puissance :                    | 55W                                               |
| Tension charge :               | 14.4V / 7.2V                                      |
| Charge efficace (RMS) en 12v : | 4A                                                |
| Normale en 12v :               | 2A                                                |
| Alimentation :                 | AC 220-240 V (50 Hz)                              |
| Technologie :                  | électronique intelligent avec 9 étapes de charges |
| Indice de protection :         | IP65                                              |
| Longueur des câbles totale :   | 1,5 + 0,5 mètres                                  |

## COMPATIBILITÉ



## EQUIPEMENT

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Sécurité électrique : | Courts circuits<br>Inversion polarité<br>Surcharge   |
| Affichage LCD :       | mode de charge<br>indicateurs d'erreur               |
| Modes :               | 3 modes de charge                                    |
| Compatibilité :       | Batterie au plomb<br>AGM, GEL, VLRA, HUMIDE, LIQUIDE |
| Bornes :              | pinces crocos et anneaux pour hivernage batterie     |

## DONNEES DE GESTION

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| REFERENCE :      | 420304            |
| EAN CODE :       | 5425038531244     |
| POIDS NET/BRUT : | 0,63/0,83 Kg      |
| DIM. PACKAGING : | 165 x 55 x 280 mm |
| FABRICATION :    | PRC               |
| RÉF STANLEY :    | SXAE00025         |