

# FICHE TECHNIQUE

**STARWAX®**

et votre maison retrouve le sourire

## SHAMPOOING AUTOLUSTRANT 2 EN 1 TOUS SOLS INTERIEURS 1L

- Nettoie et redonne du brillant en une seule opération.
- Estompe les rayures.
- Non glissant. • Sans rinçage.

### MODE D'EMPLOI ◀

Bien dépoussiérer le sol.  
Entretien régulier (1 à 2 fois par mois) : pour env. 60m<sup>2</sup> de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à 4 bouchons de Shampooing, en fonction de la brillance souhaitée. Appliquer uniformément avec une serpillière microfibre propre et humide. Laisser sécher sans rincer. Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons.  
Rénovation ponctuelle (1 à 2 fois par an) : appliquer pur, régulièrement et sans surcharge, avec une serpillière gaufrée extra-blanche. Laisser sécher sans rincer.

### RECOMMANDATIONS ◀

Pour un entretien plus fréquent voire quotidien, utiliser le Nettoyant doux concentré Starwax. Sur sols très encrassés, utiliser le Décrassant intensif amoniaqué Starwax. Bien rincer le matériel à l'eau. Ne convient pas sur sols entretenus à l'huile de lin. Ne pas appliquer avec une serpillière ayant servi à décaper. Stocker à l'abri du gel. Certains carreaux de ciment sont déjà protégés, dans ce cas l'utilisation du Shampooing autolustrant n'est pas recommandée. Faire une touche d'essai au préalable.

### COMPOSANTS ◀

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Amyl cinnamal, limonene.



Pour redonner une seconde jeunesse à un sol terne : Décaper le sol avec le Décapant avant rénovation Starwax. Appliquer le Rénovateur brillant protecteur Anti-tache - Non glissant pour 1 an de brillance permanente. L'entretenir régulièrement avec le Shampooing dilué.

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

### Matériel

seau



serpillière

### Utilisation : intérieur

Rendement : jusqu'à 12 entretiens de 60m<sup>2</sup> soit 750m<sup>2</sup>/L

Nettoyage : eau

### PRÉCAUTIONS ◀

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



3 365000 003084



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel gratuits

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 308

Date : 29 11 18  
FT.01 / Procédure AQ.10