




Référence 1171250343  
Code-barre 4007123684793

## DESCRIPTION

- LED SMD Everlight très claires.
- Boîtier moderne et robuste en aluminium.
- Support en acier équipé d'angles de protection en matière plastique et poignée de transport.
- Tête du projecteur orientable dans la position choisie avec un blocage d'une seule main grâce au levier à serrage rapide.
- Inclinaison ou maintien du rabat par les vis de verrouillage situés de chaque côté du support.
- Pattes de stabilité.
- Vitre en verre sécurit.
- Traverse pour montage sur trépied.

## DONNÉES TECHNIQUES

Qualité du câble	Néoprène	Indice de rendu des couleurs	80-89 (classe 1B)
Référence	1171250343	Min.-Max. Tension d'entrée nominale	220 V - 240 V
Code-barre	4007123684793	Longueur de câble	3 m
Flux lumineux	3,450 lm	Type de câble	H07RN-F 3G1,0
Consommation électrique	30 W	Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Efficacité lumineuse	136 lm/W	Classe de protection	I
Classe d'efficacité énergétique		Indice de protection (IP)	IP65
		Couleur	noir

## EMBALLAGES, DIMENSIONS ET POIDS

UC	1	Poids du produit (emballage fourni)	1.62 kg
Poids du produit (sans emballage)	1.41 kg	Dimensions LxIxH (emballage compris)	11,5 cm x 27 cm x 27,8 cm
Dimensions LxIxH (sans emballage)	7,5 cm x 25 cm x 26,5 cm		

## FOURNITURES LIVRÉES AVEC LE PRODUIT

Projecteur LED portable JARO 4060 M