

brennenstuhl®

_ smart technology.*

Enrouleurs Standard S

- Disjoncteur thermique
- 4 prises 2 P+T 16 A/230 V
- Tambour monobloc moulé en matière très résistante
- Support en tube acier cintré
- Poignée de transport innovante CABLEPILOT pour un guidage parfait du câble.
Bascule des 2 côtés permettant ainsi un transport et une accroche facile, sauf pour la réf. 1200011 : poignée ergonomique avec guide-câble.
- Protection enfants
- Puissance maxi :
1000 W câble non déroulé
3500 W câble déroulé

NEU / NEW
CABLEPILOT



| Référence | Gencod | Désignation | U.E. | Diam. Tambour |
|-----------|---------------|--------------------------|------|---------------|
| 1210251 | 3281852102518 | 25M H05VV-F 3G1,5 | 1 | 260 |
| 1200261 | 3281852002610 | 50M H05VV-F 3G1,5 | 1 | 290 |
| 1200021 | 3281852000210 | 25M H05RR-F 3G1,5 | 1 | 260 |
| 1200031 | 3281852000319 | 50M H05RR-F 3G1,5 | 1 | 290 |
| 1200231 | 3281852002313 | 30M H05RR-F 3G2,5 | 1 | 260 |
| 1200011 | 3281852000111 | livré vide, capacité 50M | 1 | 290 |

H. Brennenstuhl S.A.S. 4 rue de Bruxelles – 67170 Bernolsheim – www.brennenstuhl.fr

Commercial : 03 88 18 22 22 – Standard : 03 88 20 15 31 – Fax : 03 88 20 29 88 – info@brennenstuhl.fr

*Une technologie bien pensée