

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim 87270 COUZEIX

Tél : 05.55.30.05.30 Fax : 05.55.30.73.58 Mail : lima@lima.fr Internet : www.lima.fr

REFERENCE **ST261-003**

DESIGNATION JOINT 509 BLANC CRANTE



Caractéristiques

Épaisseur	80 microns
Support	PVC
Type d'adhésif	Acrylique
Couleur	Blanc
Adhésivité	> 6 N/cm
Résistance à la rupture longitudinale	60 N/cm
Allongement à la rupture longitudinal	90 %
Tenue au vieillissement	Très bonne tenue
Transmission de la vapeur d'eau	Conforme aux exigences de la NF EN ISO 12086 :2013
Largeur	75 mm
Longueur	66 mètres

Applications

Adhésif pare-vapeur*

Raccordement des panneaux d'isolation en laine de verre ou laine de roche lors de travaux d'isolation

Avantages :

Très bonne adhésion, et se découpe facilement « à la main » grâce à la découpe crantée

*NF EN ISO 12086 :2013 (rapport d'essais du 06/07/2017)



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part

Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 09/2018