

Malaxeur sur chariot 2,2kW pour lisier de porcs

APPLICATIONS

Ce chariot est utilisé pour les lisiers de porcs en fosse sous caillebotis. Son mât télescopique permet au malaxeur de descendre jusqu'à 1,80 m sous caillebotis et sa conception (réduite en hauteur) lui permet de passer sous toutes les portes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Mât télescopique**
Descente sécurisée par treuil à cliquet
- **Treuil zingué avec câble inox**
Dispositif de freinage équipé d'un câble inox (en prévention de la corrosion liée à un environnement alcalin des élevages porcins)
- **Inverseur de sens de rotation**
Permet de s'adapter à toutes les installations électriques
- **Boîtier de protection moteur**
Système anti-démarrage en cas de coupure de courant
- **Platine de rotation**
Permet l'orientation à 340° du malaxeur sans déplacer le chariot. Il est donc possible de mélanger vos salles depuis son point central
- **Sangles de solidarisation**
Permettent de s'amarrer sur les caillebotis
- **Roues**
1 roue mobile à l'avant et 2 roues basculantes à l'arrière, permettent une maniabilité optimale
- **Bâti renforcé**
Adapté aux salles d'élevage, peu encombrant
- **Câble d'alimentation**
Le chariot est fourni avec 5 mètres de câble 4G2,5 guidé à l'intérieur du mât pour une meilleure sécurité
- **Béquille de fond de fosse**
Permettent une meilleure protection du malaxeur

LES + PRODUIT

- Descente sécurisée grâce au treuil auto freiné et au mât télescopique
- La platine télescopique permet une orientation à 340° du malaxeur
- Câble d'alimentation guidé, évite qu'il puisse être sectionné dans les pales
- Inverseur de sens de rotation

Dimensions du chariot

Hauteur en m	Longueur en m	Largeur en m
1,90	1,06	0,65



Modèle 4kW

Selon la nature du lisier et la taille de la salle prévoir un ou plusieurs points de brassage.



■ **Performance du malaxeur :**

Moteur électrique triphasé, corps et paliers en fonte, hélices en acier inoxydable avec profil autonettoyant et garnitures en carbure de tungstène.

Chariot porte malaxeur

Code	kW	Amp.	NB de pales	Caractéristiques techniques
850006	2,2	5,9	3	Malaxeur 2,2 kW monté sur chariot

