

Comprestar

Réf. : 162.400

5042 B

avec Groupe Fonte,
tricylindre en W,
biétagé,
gros débit.



Débit 42 m³/h
Moteur
7,5 CV triphasé
500 litres

Tricylindre en W, biétagé : 40 WB

Groupe FONTE

Composants longue durée :

- bloc fonte
- clapets haut rendement en acier,
- 4 segments par pistons,
- cylindres en fonte,
- culasses en fonte,
- refroidissement intermédiaire entre étages.

Filtres à air type automobile
à faibles pertes de charge :
(Cartouche cylindrique papier)

Équipement / + produit

- robinet de sortie directe 3/4" F,
- protection par disjoncteur,
- contacteur manométrique,
- manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 5 m en 4 x 2,5 mm²,
- 4 patins amortisseurs.

Modèles	REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
5042 B	162.400 7	42 - 700	35,9 - 595	3 WB	500	12	7 mn 35 s.	1 120	7,5 - 5,5	400/3	96	195 x 64 x 131	280

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations											
5042 B	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Utilisations	●●●● CONTINUES	●●●● PROLONGÉES	●●●● NORMALES	●●●● OCCASIONNELLES	●●●● DÉCONSEILLÉES						