

Comprestair

3042 B

avec Groupe Fonte, tricylindre en W, biétagé, gros débit.

Réf. : 161.600



Débit 42 m³/h
Moteur
7,5 CV triphasé
300 litres

Fiche produit

Groupe FONTE

Tricylindre en W, biétagé : 40 WB

Composants longue durée :

- bloc fonte
- clapets haut rendement en acier,
- 4 segments par piston,
- cylindres en fonte,
- culasses en fonte,
- refroidissement intermédiaire entre étages.

Filtres à air type automobile à faibles pertes de charge : (Cartouche cylindrique papier)

Équipement / + produit

- robinet de sortie directe 3/4" F,
- protection par disjoncteur,
- contacteur manométrique,
- manomètre 16 bar,
- clapet anti-retour, soupape de sécurité,
- robinet de purge,
- tuyauterie cuivre grosse section,
- cordon d'alimentation : 5 m en 4 x 2,5 mm²,
- 4 patins amortisseurs.

Modèles	REF.	Débit aspiré m ³ /h - l/min	Débit restitué m ³ /h - l/min*	NB piston	Réservoir litres	Bar	Temps 0 à 10 bar	tr/mn	HP - kW	Volt / Ph	dB(A) LWA	L x l x h : cm	kg
3042 B	161.600 2	42 - 700	35,9 - 595	3 WB	300	12	4 mn 35 s.	1 120	7,5 - 5,5	400/3	96	110 x 55 x 165	211

*Débit restitué à 6 bar.

Utilisations											
3042 B	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Utilisations ●●●● CONTINUES ●●●●✘ PROLONGÉES ●●●●✘✘ NORMALES ●●●●✘✘✘ OCCASIONNELLES ✘✘✘✘ DÉCONSEILLÉES

LACME