



Combiné ponceur

Sander / Linisher

450 W

Disque
Disc ø 150 mm

Bande
Band 915x100 mm

Vitesse
Speed 2950 tr/min


Polyvalent
Universal



Guide d'angle
Angle guide



Bras inclinable
Tilting handle



Changement rapide de bande
Quick release belt lock



Collecteur de poussières
Dust collector

- Moteur asynchrone 450 W puissant parfaitement silencieux pour le confort de l'utilisateur
- **Pour toutes les opérations de finition sur bois tendre, dur ou autre matériau**
- **Bras de ponçage à 3 positions :** horizontal, vertical ou incliné en fonction du travail à effectuer
- Table du disque de ponçage (195 x 136 mm) inclinable à 45° avec guide d'angle pour le ponçage des angles composés
- Bâti avec préperçage pour une fixation sur l'établi
- **Sortie d'aspiration séparée pour la bande et le disque,** permettant de brancher un aspirateur
- Tension automatique de la bande avec commande de positionnement
- Disque de ponçage Ø 150 mm plan pour le ponçage de précision

- *Powerful 450 W asynchronous engine perfectly silent for the comfort of the user*
- **For finishing operations on soft wood, hard wood or other material**
- **Sanding arm with 3 positions :** horizontal, vertical or inclined according to the job
- *Sanding Disc Table (195 x 136 mm) reclining at 45°, with angle guide for sanding of compound angles*
- *Pre-drilled frame for fixation on workbench*
- **Separate suction output for the tape and the disc** for plugging in a vacuum cleaner
- *Automatic band Tension with positioning control*
- *Sanding Disc Ø 150 mm plan for precision sanding*

Informations logistiques - *Logistic information*

Dimensions emballage - <i>Pack size</i>	550x275x315 mm
Dimensions produit - <i>Product size</i>	520x450x295 mm
Garantie - <i>Warranty</i>	2 ans - 2 years
Poids - <i>Weight</i>	19,00 kg
Qté container 20' - <i>20' loading qty</i>	400 pcs

Gencod - *EAN Barcode*



▶ Kit de protection livré
Protection kit delivered



▶ Gamme d'abrasifs page 100
Abrasive range page 100