

# NETT AGRI

## LAVAGE

### Domaine d'application

- ✘ Shampooing utilisé pour nettoyer les carrosseries automobiles, les poids lourds, autobus, bâches de camion, matériel agricole.
- ✘ Utilisation polyvalente : à froid par pulvérisation, canon à mousse.
- ✘ Contact alimentaire selon l'arrêté du 8 septembre 1999 modifié.

### Mise en œuvre

#### Utilisation manuelle :

- ✘ Diluer le produit de 5 à 10 % suivant l'encrassement.
- ✘ Pulvériser à température ambiante, ne pas laisser sécher.
- ✘ Laisser agir 3 à 5 minutes.
- ✘ Rincer de haut en bas à l'aide d'un nettoyeur H.P. gros débit.
- ✘ Une action manuelle est nécessaire en cas de fort encrassement.

#### Châssis - Moteur :

- ✘ Diluer à 30 % environ.
- ✘ Pulvériser.
- ✘ Laisser agir puis rincer abondamment.

#### Canon à mousse :

- ✘ Dilution de 5 à 10 %.
- ✘ Pulvériser.
- ✘ Laisser agir puis rincer abondamment

L'utilisation sur véhicules deux roues et toutes parties revêtues telles que chromes, aciers galvanisés, aluminiums est déconseillée. Procéder à un essai préalable sur une petite surface ou privilégier des nettoyants neutres, consultez ABAX.

### Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Ambrée
Densité à 20 °C	1,09
pH pur à 20 °C	> 13

### Conditionnement

056920AGR : Bidon plastique de 20 kg  
056960AGR : Tonnelet plastique 60 kg

### Stockage

Stocker à l'abri du gel et de la chaleur.  
Durée de vie : 48 mois.

### Étiquetage

Questionner  
notre Département Sécurité du  
produit :

[fds-msds@abax.eu](mailto:fds-msds@abax.eu)

Réf : 0569-2776

Révision : 21/10/2020

*Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.*