

PRO 18v

- ✓ Réception carré 1/2"
- ✓ Puissant moteur délivrant jusqu'à 410 Nm de couple
- ✓ 3 modes de serrage pour une plus grande précision
- ✓ Lampe Led pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- ✓ Carter et engrenages magnésium pour une durabilité optimale
- ✓ Compatibles avec toutes les batteries PRO18V
- ✓ Réception carré 1/2"
- ✓ Puissant moteur délivrant jusqu'à 410 Nm de couple



Batterie fournie	-
Cadence de frappe (Cps/min)	3100
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni
Code EAN	4058546413637
Couple max (Nm)	439
Emballage	Carton
LED	Oui
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	100
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	108
Niveau de vibration (m/s²)	13.9
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1 (L1820S)
Réglages vitesse	3
Socket retention	O' ring
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type de batterie	Li-ion
Type de mandrin	autoserrant
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool uncertainty [m/s²]	ah = 13,9 m/s²K = 1,5 m/s²
Visibilité autonomie	Oui
Vitesse à vide (tr/min)	2700

