

- ✓ Puissant et compact moteur brushless Subcompact délivrant un couple jusqu'à 280 Nm
- ✓ 3 modes et un mode autostop de serrage pour une plus grande précision
- ✓ La conception Subcompacte assure une productivité et une ergonomie optimales pour l'utilisateur
- ✓ Outil léger de seulement 1,4 Kg avec une batterie 2.0 Ah
- ✓ Sa longueur de seulement 114 mm permet d'utiliser l'outil dans des espaces restreints
- ✓ La fonction AUTOSTOP arrête l'outil automatiquement pour éviter d'endommager les fixations



Batterie fournie	-
Cadence de frappe (Cps/min)	3800
Capacité batterie (Ah)	-
Chargeur fourni	Aucun chargeur fourni
Code EAN	4058546403454
Couple max (Nm)	280
LED	Oui
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	101
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	112
Niveau de vibration (m/s²)	11.3
Nombre de batterie(s)	0
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (L1820S)
Socket retention	O' ring
Tension (V)	18
Tolérance de vibration (m/s²)	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Type	-
Type de batterie	Li-ion
Vibration Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool [m/s²]	ah = 11,3m/s² / K = 1,5 m/s²
Vitesse à vide (tr/min)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-850
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-2100
Vitesse à vide en vitesse 3 (tr/min)	0-2800

