# FICHE TECHNIQUE

SINTOMARINE

## Gel coat

**SPÉCIAL RÉPARATION ET ÉTANCHÉITÉ EN MILIEUX HUMIDES**

## La finition idéale sous la ligne de flottaison

- Finition et protection des surfaces et coques de bateaux
- S'applique après une réparation avec le Mastic polyester
- Agit comme une véritable barrière étanche
- Résiste à l'eau de mer
- Ponçage très léger
- S'utilise avec le catalyseur

### SOLUTIONS DE RÉPARATIONS

Les bons produits en fonction du niveau de travail à réaliser

**1/ Pour une réparation nécessitant un rebouchage ou un ragréage**
Application du Sintomarine standard (A), puis du Gel coat Sintomarine (C)

**2/ Pour une grosse réparation avec colmatage de défauts importants**
Application de Sintomarine armé (B), complétée de la fibre de verre tissée (rowing ou mat) Sinto (D) ou (E). Passer ensuite le Gel coat Sintomarine (C).

**Suivre les instructions et recommandations indiquées sur les emballages**

➥ Plus d'idées et de conseils sur www.sinto.fr

Code article : 31200

3 169981312001

Date : 21 08 2017
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90