

FICHE TECHNIQUE

STARWAX[®]

et votre maison retrouve le sourire

Nettoyant ammoniacqué nettoyages difficiles

MODE D'EMPLOI



Sols, surfaces importantes :

- Diluer à raison d'1 à 2 bouchons pour 5L d'eau froide ou tiède selon le degré de salissure.
- Nettoyer à la serpillière ou à l'éponge.

Taches difficiles :

- Verser un peu de produit pur sur une éponge humide et appliquer localement. Laisser agir puis rincer.

RECOMMANDATIONS :

- Ne pas utiliser sur surfaces non lavables et sur toute surface sensible aux produits alcalins (aluminium,...).
- Ne convient pas sur un sol protégé par une Protection pour sols Starwax : utiliser le Nettoyant pH neutre Starwax.

COMPOSANTS :

Agents de surface anioniques, non ioniques : moins de 5%. Parfums.

RENDEMENT :

1L = jusqu'à 25 lavages
(à raison d'1 seau de 5 L pour env. 200 m²).

PRECAUTIONS :

Conserver hors de portée des enfants.

Nettoyant ammoniacqué Nettoyages difficiles

Détergent ammoniacqué : dégraisse et dégraisse à fond les surfaces lavables (sauf contre-indications ci-dessous).

*Sans rinçage (*sauf en utilisation pur).*

NB : Ce produit s'appelait antérieurement « Nettoyant dégraissant ammoniacqué Starfor ».



3 365000 051702

Starwax conseils

N° Vert : 0 800 09 2000

www.starwax.fr

Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 Hellemmes

e 1L

Code article : **5170**

Date : **11 04 2011**
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90