

# Gamme Mobilfluid™

## Mobilfluid 428™

NEW !

Mobilfluid™ 428, **lubrifiant polyvalent extra hautes performantes et de nouvelle génération**, optimise les performances des **équipements agricoles et commerciaux** utilisés dans des environnements et des conditions très variés

- **HUILE SEMI-SYNTHÉTIQUE**
- Propriétés de friction optimisées et stabilité au cisaillement
- Excellentes propriétés anti-usure et extrême pression
- Performance améliorée à basse température
- Excellente stabilité thermique et à l'oxydation



Polyvalence



Meilleure protection contre l'usure



Performance à basse température



### Produit recommandé pour :

AGCO Powerfluid 821 XL  
 Allison C-4  
 API GL-4  
 ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vane pump test  
 Case New Holland MAT 3505 / MAT 3525 / MAT 3540  
 JI Case MS 1204 / 1205 / 1206 / 1207 / 1209  
 Caterpillar TO-2  
 Denison UTTO-THF / HF-0 / HF-1 / HF-2  
 Ford ESN M2C86-B / M2C134-D  
 Ford New Holland FNHA-2-C-201.00  
 John Deere J20C  
 Kubota UDT / Super UDT 2  
 Massey Ferguson M-1135 / M-1141 / M-1143 / M-1145  
 New Holland WB NWH 410B  
 Volvo WB-101  
 ZF TE-ML 03E / 05F / 06K / 17E / 21F  
 CVT AGRICOLES (transmission à variation continue)

## Mobilfluid 424™

Mobilfluid 424 offre des performances exceptionnelles aux **systèmes actuels de transmissions, essieux, embrayages, prises de force et systèmes hydrauliques** dans des environnements extrêmement variés en associant une **sélection d'huiles de base et d'additifs de technologie avancée**.

- Propriétés de friction renforcées
- Propriétés de protection contre la rouille et la corrosion renforcées
- Bonnes propriétés anti-usure et extrême pression
- Excellentes propriétés à basse température



Polyvalence



Meilleure protection contre l'usure



Performance à basse température

