



- Renforts périmétriques
- Raidisseurs cylindriques pour une meilleure tenue de fond, facilitant le nettoyage.
- Vidange par bonde filetée
- Boîtier flotteur intégré, autonettoyant

BACS DE PÂTURAGE à boîtier flotteur autonettoyant

Kit flotteur standard en option

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	EXTÉRIEUR	HAUTEUR H.T.
ABPF400	400 Litres	1 050 mm	600 mm
ABPF600	600 Litres	1 300 mm	600 mm
ABPF800	800 Litres	1 490 mm	600 mm
ABPF1000	1 000 Litres	1 670 mm	600 mm
AKITFLOFNC			

L'insensibilité du polyéthylène aux agents chimiques garantit à l'éleveur un excellent niveau d'hygiène.

- Robustesse ➤ Hygiène ➤ Maniabilité ➤ Polyvalence
- Réalisé en polyéthylène alimentaire.

Comme tous les produits destinés à l'élevage, nos bacs de pâturage sont réalisés en polyéthylène alimentaire traité anti UV masse.

VIDANGE
Bonde à joint caoutchouc et bouchon à vis ou \varnothing 54mm.

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%
ROTOTEC - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com