



KIT DE BRUMISATION 25 BUSES

70B 2L/MIN

CODE 161029

- + Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- + Régulateur de pression by-pass
- + Temporisateur digital intégré pour régler la brumisation



TABLEAU TECHNIQUE

Nombre de buses :	25	Surface de traitement :	180 m ²
Pression de service :	70 bar	Débit de la pompe :	2 L/min
Débit de la pompe :	120 L/h	Conso d'eau (réglage d'usine) :	40 L/h
Tension :	230 V	Tour/min :	1450
Puissance :	0,37 kW	Ampérage :	2 A
Reservoir Huile :	0,10 L	Norme d'isolation :	IPX4
Poids :	29,30 Kg	:	:

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Moteur 1450 tr/min à rotation lente
- Régulateur de pression by-pass
- Temporisateur digital intégré pour régler la brumisation
- Installation sur mesure

Informations complémentaires :

Kit de brumisation eau froide conseillé pour un usage en salle de traite.

Avantages :

- Climatisation passive non mouillante (gain de 5°C à 10°C)
- Barrière anti-insecte
- Apaise les animaux
- Confort de travail pour l'éleveur
- Gain en productivité

Kit fourni avec :

- 24 porte-buses (Raccord PTC3/8) et 1 porte de buse de fin de ligne
- 25 buses anti-goutte 0,2mm

- 1 coude (raccord coudé 3/8)
- 30m de tuyau en couronne (PE 3/8 - Ø 0,7mm)
- 50 colliers de fixation isophonique
- 1 pince coupe tube

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 812544



KIT SONDE DE TEMPERATURE

POUR BRUMISATION

CODE 162245



POMPE PERISTALTIQUE

POUR KIT BRUMISATION