



PLUS PRODUIT

- NOUVEAU DESIGN
- RESISTANCE INOX A AILLETTES : MEILLEUR RENDEMENT DE CHAUFFE
- FLUX D'AIR CHAUD PLUS PUISSANT (JUSQU'A 4M DE DISTANCE)
- FONCTION VENTILATEUR
- ADAPTE A UN USAGE EN MILIEU HUMIDE
- 2 VITESSES DE CHAUFFE
- ORIENTABLE DE 0 à 60°



CARACTERISTIQUES

- PUISSANCE : 3000W
- TENSION ALIMENTATION 230V 50 HZ
- TYPE DE CHAUFFAGE : RESISTANCE INOX A AILLETTES
- 2 VITESSES DE CHAUFFE : 1500/3000W
- VOLUME DE CHAUFFE : 420 M3/H
- THERMOSTAT : REGLABLE EN CONTINU
- STRUCTURE ACIER
- CLASSE DE PROTECTION : IP24 (étanche aux éclaboussures)

USAGES

- CHAUFFAGE DE SECOURS EN CAS DE GRAND FROID
- CHAUFFAGE D'APPOINT POUR ATELIER, GARAGE
- SECHAGE SOUS COUCHE, PEINTURE
- SALLE DE REUNION/PETIT STAND CHAPITEAU
- PETITE SERRE DE PLANTATION



EQUIPEMENT

- PROTECTION CONTRE LES SURCHAUFFES
- POIGNEE DE TRANSPORT ISOLEE
- CABLE ELECTRIQUE 1.9M

DONNEES DE GESTION

- | | |
|--------------------|----------------|
| ■ CODE : | 440033 |
| ■ GENCODE : | 3283494400335 |
| ■ POIDS NET/BRUT : | 5.1/5.9KG |
| ■ PACKAGING : | 375x295x315 mm |
| ■ PALETTISATION : | XXPCS |
| ■ GARANTIE : | 2 ANS |
| ■ FABRICATION : | P.R.C |