

# SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30



## SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30

HUILE MULTIGRADE  
POUR MOTEURS 4 TEMPS

### DESCRIPTION

Huile multigrade haute performance pour moteurs 4 temps, offrant une protection des moteurs essence et diesel

### PROPRIETES

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 possède une excellente stabilité thermique et présente une excellente résistance à l'oxydation

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 présente une excellente protection contre la corrosion

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 possède une excellente stabilité au cisaillement. Le maintien du grade de viscosité permet ainsi la protection contre l'usure

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 possède un excellent pouvoir détergent et prévient la formation de dépôts

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 répond aux spécifications :  
- API : CF-4, SG

### APPLICATIONS

SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30 est spécialement adaptée à tous moteurs 4 temps essence ou diesel nécessitant une huile de grade SAE 10W30, équipant les matériels de motoculture, parcs et jardins : tondeuses, motoculteurs, bineuses, microtracteurs, etc...

# SYNTHESCO 4 TEMPS 10W30

## CARACTERISTIQUES

	Unité	Valeur
Couleur	-	Ambre
Densité à 15°C	-	0,883
Viscosité à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	76
Viscosité à 100°C	mm <sup>2</sup> /s	12
Index de viscosité (VI)	-	154
Teneur en cendres sulfatées	%	< 1
TBN	mg KOH/g	< 8
Point d'éclair	°C	>= 215
Point d'écoulement	°C	=< -30

## HYGIENE / SECURITE

La fiche de données de sécurité reprenant les informations relatives à la prévention et à la sécurité est disponible sur simple demande.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés en toute bonne foi, et à titre d'information. Ceci étant, dans un souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, T.T.A. se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques et vous invite à prendre connaissance de toute modification qui serait intervenue depuis la remise du présent document.

