GA5040C

Meuleuse Ø 125 mm 1400 W

SJS 2 et système anti-redémarrage offrent sécurité et confort

Code EAN: 0088381629140









- Le système SJS 2 protège l'utilisateur et la machine en cas de blocage du disque
- Faible niveau de vibration
- Anti-redémarrage, protège l'utilisateur d'un démarrage accidentel suite à une coupure de courant
- Technologie MAKPOWER : Electronique protégée des surcharges
- Angle d'orientation de la poignée modifié pour un plus grand confort d'utilisation
- Nouveau carter et bouton de blocage renforcés

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Capots de protection fermés pour le tronçonnage (sans outils) (122905-5) Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (sans outils) (123145-8)
Disque diamant Comet Enduro 3DDG anti-vibration, anti-bruit Stealth (B-12778) Poignée pour meuleuses, perceuses visseuses et affleureuses (153489-2)

Plateau pour disques abrasifs, pour meuleuses Ø 125 mm (743015-1)

Écrous de blocage (224554-5)

Flasque de blocage (224415-9)

Poignées anti-vibrations pour meuleuses (162258-0, 194514-0)

Écrou de serrage de plateaux caoutchouc (224515-5) Capots de protection fermés pour le tronçonnage (122911-0)

Carter de protection pour ponçage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses (195239-9) Écrou de serrage rapide "Ezynut" pour meuleuses Ø 115*, Ø 125*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)

Carter de protection pour rainurage avec raccord d'aspiration, pour meuleuses Ø 125 mm

(196845-3) Filtres métalliques (195935-9)

Capots de protection ouverts pour l'ébarbage (123099-9) Disques diamants Nebula (B-53992)











CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1400 W Puissance nominale (P1) 1400 W

Régime

2800 à 11000 tr/min Vitesse à vide

Vitesse à vide max. 11000 tr/min

Outillage à utiliser

Diamètre du disque 125 mm Diamètre de l'alésage 22,23 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial 6,5 m/s² Vibration 3ax ponçage (a,) 2,5 m/s² Vibration 3ax meulage (a,) 6,5 m/s² 86 dB (A) Pression sonore (Lpa) Puissance sonore (Lwa) 97 dB (A)

Général

Dimensions (L x I x h) 303 x 140 x 116 mm

Poids net EPTA 2,5 kg Longueur cordon d'alimentation 2,5 m Circonférence (prise en main) 207 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X D-18465 Meule à ébarber à moyeu déporté 125 x 6 x 22.2 mm

1 X 782407-9 Clé à ergots