

- ✓ Moteur de 705W
- ✓ Variateur électronique de vitesse pour un contrôle parfait
- ✓ Système IMB: Bloc métal intégré assurant stabilité, fiabilité et longévité
- ✓ Guidage de la lame par galet à aiguilles
- ✓ Revêtement Softgrip sur la poignée
- ✓ Soufflerie intégrée pour une visibilité maximale sur le trait de coupe
- ✓ Changement de lame et orientation du patin sans outil FIXTEC
- ✓ Adaptateur pour système d'aspiration



Cap. Bois/métal/aluminium [mm]	110 / 10 / 25
Capacité max. acier (mm)	10
Capacité max. aluminium (mm)	25
Capacité max. bois (mm)	110
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Emballage	Coffret
Niveau de pression acoustique (L _{pa})(dB(A))	87
Niveau de puissance acoustique (L _{wa})(dB(A))	98
Poids (kg)	2,3
Puissance absorbée (W)	705
Puissance restituée (W)	385
Réglages pendulaire	4
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3
Vibration coupe bois [m/s ²]	11,5
Vibration sawing of sheet metal [m/s ²]	1,1
Vibration sawing of sheet metal uncertainty [m/s ²]	1,5
Vibration sawing of wood uncertainty [m/s ²]	1,5
Vitesse à vide (cpm)	600 - 2700

