coverguard

FICHE TECHNIQUE EUROSTRONG 942

Réf. MOP9420

Manutention générale et lourde







Synthétique



Les +

Bon rapport qualité/prix Souplesse Dextérité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
P9417	7		
P9418	8	0,02	
P9419	9		50
P9420	10		50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

VARIANTES

A voir également

i egalerrierii



P1NIAE

DESCRIPTION

Support en coton jersey,

Dos aéré,

Enduction légère 3/4 en nitrile bleu, double trempe,

Poignet tricot

SECTEURS

Exploitation minière

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industrie mécanique (manipulation de tôles épaisses, travaux de cisaillage), construction et travaux publics (manutention de matériaux de construction, construction métallique), collecte de déchets, exploitation forestière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CouleurBlancCouleur 2BleuFormeGantEnvironnementGras

Type de gant coupé et cousu Matériau du support Jersey coton

Niveau de l'enduction

Matière de l'enduction

Finition de l'enduction

Construction du gant

Matériau de la paume

Matériau du dos

Poignet Poignet élastique

NORME(S)

((

EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 08/10/2021