

Mobil Agri Super 15W-40

Huile Universelle (STOU) pour Tracteurs agricoles

Description

Mobil Agri Super 15W-40 est une huile multifonctionnelle de haute performance pour la lubrification de la plupart des équipements agricoles. Cette Super huile Universelle pour Tracteurs (STOU) s'avère efficace dans les moteurs diesel et essence, les transmissions, les circuits hydrauliques, les différentiels et les freins immergés des engins agricoles. Mobil Agri Super est recommandée pour des applications variées et par tous les temps afin de répondre aux besoins des activités agricoles.

Avantages

Les Entreprises Agricoles utilisent une large gamme d'équipements nécessitant une huile aux performances multifonctionnelles. La technologie utilisée dans Mobil Agri Super 15W-40 leur permet de réduire le nombre de lubrifiants en service et de limiter les erreurs d'applications. Elle présente les avantages suivants :

| Caractéristiques | Avantages et bénéfices potentiels |
|---|---|
| Bonne stabilité thermique et à l'oxydation | Réduction de la formation de boues et des dépôts à haute température |
| Bonne réserve d'alcalinité | Contrôle des dépôts amélioré |
| Bonne protection anti-rouille et anti-corrosion | Réduction de l'usure, longue durée de vie des équipements et des circuits hydrauliques |
| Détergence/dispersivité efficaces | Moteurs plus propres et plus durables |
| Très bonne tenue de la viscosité à haute température et volatilité réduite. | Réduction de l'usure moteur, du glaçage des cylindres et de la consommation d'huile. |
| Propriétés de friction et de charge exceptionnelles | Puissance du moteur et des transmissions améliorée et élimination du broutage dans les freins immergés. |
| Bonnes pompabilité et efficacité à basse température | Démarrages facilités, réduction de l'usure dans les endroits critiques des transmissions et temps de réponse du circuit hydraulique amélioré. |
| Compatibilité avec la majorité des composants | Meilleure longévité des garnitures et des joints |
| Produit multifonctionnel | Moins de produits et moins de risques d'erreurs. |

Applications

- Huile pour moteurs essence et diesel des matériels et des équipements agricoles
- Utilisation dans les transmissions des mêmes équipements lorsqu'il est requis un produit multifonctions.

Spécifications

Mobil Agri Super 15W-40 Répond aux spécifications 15W-40 suivantes

Massey Ferguson MF 1139/1144

X



Mobil Agri Super 15W-40 Répond aux spécifications 15W-40 suivantes

| | |
|---------------------------|---|
| ZF-TE-ML 06B/07B | X |
| John Deere J27 | X |
| Ford New Holland M2C 159B | X |

Mobil Agri Super 15W-40 est recommandée dans les applications requérant les niveaux suivants :

| | |
|--|---|
| Allison C-4 (Applications agricoles seulement) | X |
| Massey Ferguson MF 1145 | X |
| API CF | X |
| API CF-4/SF | X |
| API GL-4 | X |
| Caterpillar TO-2 | X |

Caractéristiques Typiques

| | Méthodes | Mobil Agri Super 15W-40 |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| Grade SAE | | 15W40 |
| Viscosité @ 40°C - cSt | ASTM D 445 | 96,0 |
| Viscosité @ 100°C - cSt | ASTM D 445 | 14,2 |
| Indice de viscosité | ASTM D 2270 | 140 |
| Teneur en cendres sulfatées, wt% | ASTM D 874 | 1,5 |
| TBN - mg KOH/g | ASTM D 2896 | 11,2 |
| Point d'écoulement °C | ASTM D 97 | -30 |
| Point d'éclair °C | ASTM D 92 | 220 |
| Densité @ 15°C - kg/l | ASTM D 4052 | 0,88 |

Santé et Sécurité

D'après les informations toxicologiques disponibles, ce produit ne doit pas provoquer d'effets adverses sur la santé lorsqu'il est utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les fiches de données de sécurité sont disponibles sur simple demande auprès des Services à la Clientèle. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications autres que celles pour lesquelles il est destiné. En cas d'élimination de l'huile usée, veuillez respecter les réglementations en vigueur et protéger l'environnement.

Lubrifiants et produits spéciaux ExxonMobil

Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles localement. Pour plus d'information, prenez contact avec votre point de vente régional ou visitez www.exxonmobil.com. La société ExxonMobil est composée de nombreuses sociétés affiliées et filiales dont le nom peut incorporer l'appellation Esso, Mobil ou ExxonMobil. Ce document ne contient aucune clause destinée à annuler ou à remplacer l'individualité corporative des sociétés locales. Les entités affiliées à ExxonMobil demeurent responsables et doivent répondre de toute action locale. En raison de la recherche et du développement continus des produits, l'information contenue dans la présente est sujette à modification sans préavis. Les caractéristiques typiques peuvent varier légèrement.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Tous droits réservés.