

# TAILLE-HAIE M 75CM 40VMAX BL4040x1 DC40RA

## UH007GM101

4 Ah 75 CM



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BL Motor	✓
Tension de batterie nominale	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Capacité de coupe maximale	25 mm
Niveau de puissance sonore ( $I_{wa}$ )	92 dB(A)
Niveau de pression acoustique ( $L_{pa}$ )	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée avant	3,4 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes) à la poignée arrière	3,1 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	1274 x 223 x 191 - 214 mm
Composants batterie (Ni-CD / NI-MH / LI-ION)	Li-ion

Code EAN 3240890987143

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Performances de taille fiables et comparables à celle des taille-haies thermiques ou filaires
- Dessin optimal de la lame pour une coupe sans à-coups et une grande longévité
- WetGuard - excellentes performances d'étanchéité
- L'autonomie à vide avec une batterie à pleine charge est identique, voire supérieure, à celle obtenue avec un plein réservoir de carburant
- Interrupteur à double action pour une sécurité accrue
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

412912-9

Couverture de lame



## ■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6

Batterie XGT® 4,0 AH



191E07-8

Chargeur Li-Ion 40V Max XGT -



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

412912-9

Couverture de lame

