



## TONNE À EAU NOIRE

de 300 à 6 500 L - Densité 1

### CARACTÉRISTIQUES :

- Citernes monobloc en polyéthylène alimentaire, 100% vierge, traité ANTI UV masse
- Qualité standard pour stockage et transport d'eau (densité 1)
- Entretien facilité par le trou d'homme
- Fixation de la cuve aisée grâce aux passages de sangle
- Remplissage par bouchon à vis évitant ouverture du trou d'homme



RÉFÉRENCE	VOLUME	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	COUVERCLE	Ø DE VIDANGE
ATO300	300 Litres	1 200 mm	590 mm	660 mm	Ø 200 mm	Vanne 1"1/2
ATO-600	600 Litres	1 520 mm	770 mm	860 mm	Ø 200 mm	Vanne 1"1/2
ATO700	700 Litres	1 050 mm	1 000 mm	1 039 mm	Ø 400 mm	Vanne 1"1/2
ATO1000	1 000 Litres	1 600 mm	980 mm	1 100 mm	Ø 400 mm	Vanne 1"1/2
ATO1500	1 500 Litres	2 000 mm	1 100 mm	1 180 mm	Ø 400 mm	Vanne 1"1/2
ATO2500	2 500 Litres	2 550 mm	1 260 mm	1 580 mm	Ø 400 mm	Vanne 2"
ATO3500	3 500 Litres	2 240 mm	1 510 mm	1 580 mm	Ø 400 mm	Vanne 2"
ATO5000	5 000 Litres	3 400 mm	1 530 mm	1 580 mm	Ø 400 mm	Vanne 2"
ATO6500	6 500 Litres	3 400 mm	1 530 mm	1 883 mm	Ø 400 mm	Vanne 2"



**TONNE À EAU  
700 LITRES**

### ÉQUIPEMENT :

- Couvercle trou d'homme à visser
- Vanne PVC filetée
- Bouchon de remplissage séparé Ø120mm

### OPTION (à spécifier à la commande) :

- Kit flotteur standard (jusqu'à 12 L/min)
- Kit flotteur haut débit (jusqu'à 200 L/min)
- Vanne PVC 3" (DN80) montée sur passe paroi pour modèle 5000L et 6500L

Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%  
**ROTOTEC** - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com