









Aspect : SATINFormats : 1L - 5L

Rendement : ± 12m²/L

ADHÉRENCE TOUS BOIS

- ▶ Pour toutes les boiseries extérieures : volets, portails, clôtures, fenêtres, poutres, bardages, abris de jardin...
- ▶ Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens
- ▶ Compatible sur toutes anciennes lasures

CARACTÉRISTIQUES

- Formulation microporeuse hydrofuge : laisse respirer le bois en bloquant l'eau et l'humidité.
- · Application facile.

PRÉPARATION

Le bois doit être PROPRE et SEC.

- BOIS BRUTS: égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- BOIS DÉJÀ LASURÉS: brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- BOIS EXOTIQUES, CHÊNE : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33.
- BOIS NOIRCIS: appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.
- BOIS GRAS: dégraissez au SOLVANT NETTOYEUR V33.

APPLICATION

Conditions idéales d'application entre 12°C et 25°C, par temps sec et hors courant d'air.

Aspect laiteux en pot qui disparait après séchage.

- Remuez la lasure avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez en 2 couches au pinceau, au pistolet ou au rouleau spécial lasure.

CONSEILS V33

- L'incolore s'utilise uniquement en entretien sur bois déjà lasurés et teintés, ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.
- Sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3e couche pour les teintes claires.
- Les teintes sont miscibles entre elles.
- Pour conserver un pot entamé, transvaser le produit restant dans un récipient réduit et soigneusement fermé.

