

REFERENCE **970-5 (blanc)**

DESIGNATION TOILE ADHESIVE FIBRANNE

DESCRIPTION Tissu Fibranne flexible et conformable, avec masse adhésive caoutchouc

CARACTERISTIQUES

Description	Unité	Valeur
Epaisseur totale	mm	0.28
Charge à la rupture	N/cm	70
Allongement à la rupture	%	12
Pouvoir adhésif sur acier	N/cm	4
Classe thermique	°C	70 en continu – 90 pour le noir

AVANTAGES

- Souple, résistant, forte adhérence
- Apparence lisse attractive
- Excellents tack et adhérence
- Homologation Défense (U.K)DEF STAN 75-2

UTILISATIONS :

- Maintien et frettage de faisceaux particulièrement dans l'industrie automobile
- Protection de surfaces polies et de pièces contre la corrosion, les frottements et les chocs



Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

Lima 05/2016