

- Aspect : SATIN
- Formats : 0,125L / 1L / 5L
- Rendement : 1L = ± 12 m²

VALORISEZ EMBELLISSEZ HARMONISEZ

TONS BOIS



COULEURS



► DESTINATION

- Pour toutes boiseries verticales extérieures ou intérieures : bardages, volets, portails, pergola, clôtures, fenêtres, poutres...
- Sur tous types de bois européens et exotiques neufs ou anciens : chêne, résineux, mélèze, douglas, red cedar...
- Compatible sur toutes anciennes lasures.

► PRÉPARATION

Le bois à lasurer doit être propre, sec, sain et non gras. Poncez les angles et les arêtes pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS** : égrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez. Traitez préalablement votre bois avec le TRAITEMENT BOIS MULTI-USAGES V33.
- **BOIS DIFFICILES BRUTS (CHÊNE, MÉLÈZE, RED CEDAR, DOUGLAS, EXOTIQUES...)** : diluez la première couche à 15% d'eau et appliquez une seconde couche non diluée (évituez une application grasse). Vous pouvez également appliquer la SOUS-COUCHE BOIS EXOTIQUES, DURS ET RÉSINEUX V33. Sur bois gras, dégraissez au préalable au Solvant Nettoyeur V33.
- **BOIS DÉJÀ LASURÉS** : brossez pour enlever les parties non adhérentes. Egrenez au papier de verre pour obtenir une surface lisse et dépoussiérez.
- **BOIS NOIRCIS** : appliquez au préalable la SOUS-COUCHE BOIS NOIRCIS V33.

CONSEILS V33

- *Ne s'applique pas sur bois thermo-chauffés, thermo-traités ou bois acides.*
- *Pour les teintes claires sur bois neufs ou très exposés, il est recommandé d'appliquer une 3^e couche.*
- *L'incolore s'utilise uniquement en rénovation de bois déjà lasurés et teintés ou pour déconcentrer les autres teintes du nuancier.*
- *L'aspect peut varier en fonction des essences de bois. Faites un essai sur une partie non visible.*




INCOLORE



**INCOLORE
BRUT**




**CHENE
CLAIR**



**CHENE
DORE**



**CHENE
MOYEN**



**CHENE
FONCE**



**CHENE
NATUREL**



**PIN
D'OREGON**



WENGE



ACAJOU